

FEED FOR ART / LIGHT / POWER



F / POWER LED POWER SUPPLY

ГЕД БОМЕК ЗУБЪГЛ

Power Supply LED VIRGO

Trasformatore per LED a 12V o 24V.

Ideale per strisce e moduli LED, in insegne e in applicazioni lighting.

Dimensione slim per installazione su profili sottili e stretti.

Adatto ad uso esterno.

Rivestimento in resina epossidica brevettata.

35 W: tensione 220-240, protezione interna fino a 2kV (linea-neutro).

100 W: tensione 120-240, protezione interna fino a 3kV (linea-neutro).

Dimmerabile con accessori esterni.

Temperatura di lavoro - 30 + 55 °C.

Garanzia 5 Anni.

Codice	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Virgo 35	35 Watt	220 x 33 x 27	23,00
Virgo 60	60 Watt	220 x 33 x 27	31,00
Virgo 100	100 Watt	312 x 3 x 29	47,00

LED Driver SAGIT

LED Driver a 12V o 24V.

Ideale per strisce e moduli LED, in insegne e in applicazioni lighting.

Adatto ad uso esterno.

Rivestimento in resina epossidica brevettata.

35 W: tensione 220-240, protezione interna fino a 2kV (linea-neutro).

100 W: tensione 120-240, protezione interna fino a 3kV (linea-neutro).

Dimmerabile con accessori esterni.

Temperatura di lavoro - 30 + 55 °C.

Garanzia 5 Anni.

Codice	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Sagit 60	60 Watt	218 x 70 x 36	45,00
Sagit 100	100 Watt	218 x 70 x 36	52,00
Sagit 150	150 Watt	218 x 70 x 36	64,00



TALEXS Converter, LCU Outdoor IP 67

IP67 SELV RoHS

Convertitore a Tensione in uscita Costante, Tensione in ingresso universale.
 Involucro Metallico, Resinato.
 Elevata Efficienza e basse perdite di potenza, Protezione contro la sovratemperatura,
 Protezione da Sovraccarico,
 Protezione contro il Corto Circuito con ripristino automatico, SELV
Garanzia 5 anni.

Codice	Tensione Uscita	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Ali10	12 Volt	10 Watt	182 x 20 x 20	21,00
Ali 15	12 Volt	15 Watt	128,6 x 52 x 32	31,58
Ali 35	12 Volt	35 Watt	170 x 20 x 21	34,76
Ali 60	12 Volt	60 Watt	240 x 40 x 21	44,00
Ali 100	12 Volt	100 Watt	270 x 40 x 23	55,60
Ali 180	12 Volt	180 Watt	245 x 60 x 29	83,10

*Stessi modelli disponibili con uscita a 24 Volt
 Stesso prezzo*

TALEXS Converter, LCU Indoor IP 20

P20 SELV RoHS

Convertitore a Tensione in uscita Costante, Tensione in ingresso universale.
 Involucro Metallico, Resinato.
 Elevata Efficienza e basse perdite di potenza, Protezione contro la sovratemperatura, Protezione da Sovraccarico,
 Protezione contro il Corto Circuito con ripristino automatico, SELV, Classe Isolamento II
Garanzia 5 anni.

Codice	Tensione Uscita	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Ali10 Int	12 Volt	10 Watt	76 x 36 x 18	19,00
Ali 35 Int	12 Volt	35 Watt	185 x 43 x 30	24,70
Ali 60 Int	12 Volt	60 Watt	254 x 45 x 35	35,80
Ali 100 Int	12 Volt	100 Watt	270 x 63 x 30,5	51,50
Ali 150 Int	12 Volt	180 Watt	270 x 63 x 30,5	78,40

*Stessi modelli disponibili con uscita a 24 Volt
 Stesso prezzo*



Alimentatore Switching da interno per LED, IP 20



Convertitore a Tensione in uscita Costante, Tensione in ingresso universale.
 Involucro Metallico. Certificazione CE UL TUV Protezione da Sovraccarico, Protezione contro il Corto Circuito con ripristino automatico, SELV
Garanzia :2 anni tipo RS, 3 anni tipo LRS , 3 anni tipo SP.



Codice	Tipo	Tensione Uscita	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Ali15 Intmw	RS	12 Volt	15 Watt	62,5 x 51 x 28	10,10
Ali 25 Intmw	RS	12 Volt	25 Watt	78 x 51 x 28	12,62
Ali 50 Intmw	LRS	12 Volt	50 Watt	99 x 82 x 30	13,54
Ali 75 Intmw	LRS	12 Volt	75 Watt	99 x 97 x 30	16,30
Ali 100 Intmw	LRS	12 Volt	100 Watt	129 x 97 x 30	18,36
Ali 150 Intmw	LRS	12 Volt	150 Watt	159 x 97 x 30	22,72
Ali 240 Intmw	SP	12 Volt	240 Watt	190 x 93 x 50	59,90
Ali 320 Intmw	SP	12 Volt	320 Watt	215 x 115 x 50	59,90

Stessi modelli disponibili con uscita a 24 Volt

Alimentatore interno a Spina per LED IP 20



Collegamento tramite Jack

Codice	Tensione Uscita	Potenza Massima	Dimensioni	Prezzo
Ali 6 S	12 Volt	6 Watt	32 x 66 x 42,5	14,70
Ali 12 S	12 Volt	12 Watt	65 x 47 x 26,5	14,70
Ali 25 S	12 Volt	25 Watt	79 x 54 x 33	15,50
Ali 40 S	12 Volt	40 Watt	79 x 54 x 33	20,30
Ali 60 S	12 Volt	60 Watt	125 x 50 x 31,5	24,50
Jack	Jack Femmina da Banco			2,95

Stessi modelli disponibili con uscita a 24 Volt

Alimentatore Switching con dimmer incorporato IP 67

Protezione contro i cortocircuiti (con ripristino automatico), sovratensioni e sovraccarichi.

Lavora a -30 + 70°C Isolamento in Classe II .

3 anni di garanzia dal costruttore. SELV

Tipo B Dimmerabile tramite potenziometro esterno 0-100KΩ



Garanzia 3 anni.

Codice	Tensione Uscita	Potenza Reale	Corrente Uscita	Dimensioni	Prezzo
Ali40EstDM	12 Volt	40	3,33	171 x 61,5 x 36,8	51,40
Ali80EstDM	12 Volt	60	5	196 x 62 x 39	52,50
Ali120EstDM	12 Volt	120	10	220 x 68 x 39	54,00
Ali185EstDM	12 Volt	156	13	228 x 68 x 39	71,00
Ali240EstDM	12 Volt	192	16	244 x 68 x 39	88,48
Ali320EstDM	12 Volt	264	22	252 x 90 x 44	119,80
Potenziometro	potenziometro da banco 0-100KΩ				3,00

Alimentatore Switching. IP 67

Protezione contro i cortocircuiti (con ripristino automatico), sovratensioni e sovraccarichi.

Lavora a -30 + 70°C Isolamento in Classe II .

3 anni di garanzia dal costruttore. **NON SELV**

ATTENZIONE: il produttore dichiara che questi alimentatori NON sono idonei per applicazioni luminose nei paesi Europei. Da verificare con le normative Nazionali Vigenti.

La ditta Acril-Plast srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio, il quale inoltre invalida la garanzia.



Codice	Tensione Uscita (Volt)	Potenza Reale (Watt)	Corrente Uscita (Ampere)	Dimensioni (mm)	Prezzo
20 LPV	12 Volt	20	1,7	118 x 35 x 26	9,08
35 LPV	12 Volt	34	2,9	148 x 40 x 30	13,69
60 LPV	12 Volt	60	5	162 x 42 x 32	15,23
100 LPV	12 Volt	99	8,3	190 x 52 x 37	24,46
150 LPV	12 Volt	150	12,5	191 x 63 x 37	35,00